



Novoferm Alsas, SA.  
 Pol. Ind. Guarnizo, 81-82, 39480 Guarnizo, Cantabria  
 Tlfno.: 942 54 40 44 Fax: 942 54 40 45  
 e-mail: ventas@novofermalsas.com

# CUESTIONARIO TÉCNICO DE PUERTAS SUPER RÁPIDAS SPEEDROLLER

CLIENTE.....

PEDIDO Nº.....

Ref:.....

FECHA .....

Pedido

Presupuesto

(A cumplimentar por Novoferm Alsas, SA.)

Semana de fabricación .....

Nº Confirmación de pedido: .....

Dirección de suministro: .....

## DATOS TÉCNICOS GENERALES

	ECONOMIC	SPEEDROLLER	FLEX	TWIN	HEAVY
	ECONOMIC FOOD	SPEEDROLLER FOOD			HEAVY INDOOR
<b>PRESION DEL VIENTO</b>	3 B	5 B	5B	5B	8 B / 5 B
<b>ESPACIO LATERAL</b>					
Sin accionamiento	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	275 mm
Con accionamiento	290 mm	310 mm	160 mm	160 mm	470 mm
Para montaje	mín 550 mm	mín 550 mm	mín 105 mm	mín 335 mm	mín 750 mm
Para montaje de perfiles laterales	110 mm	110 mm	105 mm	335 mm	225 mm
<b>ESPACIO FRONTAL</b>	mín 450 mm	mín 400 mm	mín 600 mm	mín 720 mm	mín 450 mm
<b>ALTURA DE DINTEL</b>	475 mm	575 mm	600 mm	231 mm	700 mm

	ECONOMIC	SPEEDROLLER	FLEX	HEAVY
	ECONOMIC FOOD	SPEEDROLLER FOOD	TWIN	HEAVY INDOOR
<b>COLORES</b>	Espesor 0,70 mm	Espesor 1,20 mm	Espesor 1,2/1,5 mm	Espesor 3/1,2 mm
Azul	X	X	X X	X X
Gris	X	EXTRA COSTE	X X	X
Naranja	X	X	X X	X X
Rojo	X		X X	
Negro	X	X	X	X
Amarillo	X	X	X X	X X
Verde	X	EXTRA COSTE		X
Blanco	X	X	X	X

## DATOS DE PEDIDO (cumplimentar siempre)

**General**

**Modelo:**

Speedroller Economic

Speedroller Economic Food

Speedroller Standard

Speedroller Food

Speedroller Flex Edge

Speedroller Flex Hard

Speedroller Twin

Speedroller Heavy

Speedroller Heavy Indoor

Unidades: \_\_\_\_\_

Anchura hueco (mm) \_\_\_\_\_

Altura hueco (mm) \_\_\_\_\_

Lado motor  izquierda (vista interior)

derecha (vista interior)

---

**Especificación de la puerta**

**Guías laterales**

guías en acero galvanizado (standard)

guías en acero inoxidable (solo modelo FOOD)

---

**Forro / caja protectora**

sin

**Color stand. +/- RAL 5017**

plástico para la hoja

plástico para el motor

pintado similar to RAL \_\_\_\_\_

---

**Hoja**

0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) con sección de ventana

0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) sin sección de ventana

0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) con mas que 1 sección de ventana, No. \_\_\_\_\_

---

**Color**

No. de secciones de ventana \_\_\_\_\_

naranja  blanco

azul  gris

negro  rojo

amarillo  verde

---

**Perfil inferior de aluminio**  standard

**Especificaciones electronicas (continuación)**

**velocidad**

1,0 m/s velocidad de apertura / Cierre (standard)

1,5 m/s velocidad de apertura (1-230V cambio de frecuencia)

0,75 m/s velocidad de cierre

---

**Desbloqueo de emergencia**

manivela manual (no suministrable con motor IP65)

manivela con prolongación (no suministrable con motor IP65)

---

**Fotocélula (opcional)**

standard a 400 mm altura

no a 400 mm altura, pero a \_\_\_\_\_ mm

fotocélula adicional a \_\_\_\_\_ mm

Detector infrarojos con soporte  a un lado

a ambos lados

---

**Motor**

IP 54 (standard)

IP 65

---

**Zócalo de aluminio** con sistema

de reparación "break away" (no suministrable SE)

---

**Optosensor**  standard (no suministrable para Economic)

---

**Semáforos**

rojo/verde, diámetro 210mm  rojo/verde, diámetro 120mm

rojo, diámetro 210mm  rojo, diámetro 120mm

---

**Pulsador exterior**  **Radarr volumetrico**

altura de montaje \_\_\_\_\_ mm

---

**Campo magnético**

ud. por puerta no. de canales \_\_\_\_\_

---

**Mandos Receptor**

**Especificaciones electronicas**

**Cuadro de maniobras**

IP54, 3N-400V/50Hz/16A, pulsador integrado, temporizador (stand.)

IP65, 3N-400V/50Hz/16A, pulsador integrador, temporizador

**Instalacion**

**Estructura**

hierro

hormigon

**Otro tipo:**

grossor pared \_\_\_\_\_ mm

Cumplimentado por CLIENTE:  
 Fecha y Firma: \_\_\_\_\_

Aprobado en Novoferm Alsas SA., por:  
 Fecha y Firma: \_\_\_\_\_