

NovoSales



Kurzanleitung: Garagennebentüren Iso20 & Iso45

1. Fundort

Ausgehend vom Hauptmenü finden Sie die Konfigurationsbereiche „Iso20 Nebentüren“ und „Iso45 Nebentüren“, indem Sie nach der Schaltfläche „Konfigurator“ in der Produktübersicht auf den Bereich „Garagentore“ klicken (Anlage 1). Dort finden Sie anschließend weitere Schaltflächen über die Sie die gewünschten Produktbereiche erreichen können.

(Anlage 1)

The image shows a three-step navigation process on the Novoferm website:

- Step 1:** The main website header features the Novoferm logo and navigation links: HAUPTMENÜ, KONTAKT, AUSLOGGEN, IMPRESSUM, AGB, NUTZUNGSBEDINGUNGEN, DATENSCHUTZERKLÄRUNG. Below the header is a grid of images. A red box highlights the 'Konfigurator' icon (a calculator) in the 'NovoSales' navigation bar, with a red arrow pointing down to the next step.
- Step 2:** The 'Konfigurator online' page is displayed. A red box highlights the 'Garagentore' (Garage Doors) category image, with a red arrow pointing down to the final step.
- Step 3:** The 'Konfigurator' interface shows a grid of product categories. A red box highlights the 'ISO 20 Nebentüren' category, and another red box highlights the 'ISO 45 Nebentüren' category. Other visible categories include 'ISO 20', 'ISO 45', 'Schwingtore', 'Antriebe und Antriebszubehör', and 'Garagentor-Zubehör'.

2. Vorkonfiguration

In der Vorkonfiguration werden alle relevanten Basisinformationen für die gewünschte Nebentür ausgewählt, die als Grundlage für die weitere Konfiguration dienen.

2.1. Ansichtsgleichheit


Bei dem Auswahlfeld zur Ansichtsgleichheit sind folgende Dinge zu beachten:

- Ansichtsgleiche Nebentüren können nur zu bereits im Warenkorb befindlichen konfigurierten Toren konfiguriert werden
- Das konfigurierte Tor muss von derselben Produktart sein wie die gewählte Nebentür (Iso20 und Iso20 GNT bzw. Iso45 und Iso45 GNT)
- Die Torhöhe ist gleich der gewünschten Nebentürhöhe
- Es werden vom System automatisch alle relevanten Parameter aus der Konfiguration des Tores in die Konfiguration der Nebentür übernommen (z.B. Motiv, Oberfläche oder Farbe)

Beispiel:

Sie haben bereits ein Iso20 Sektionaltor (Waagrechte Sicke, Woodgrain 2500x2000) konfiguriert und in Ihrem Warenkorb hinterlegt. Wenn Sie nun den Iso20 Nebentür-Bereich betreten, steht Ihnen das Iso20 Sektionaltor in der Auswahlliste „Ansichtsgleichheit zu“ zur Verfügung. Nachdem Sie dieses zur Ansichtsgleichheit gewählt haben, gibt Ihnen das System eine Rückmeldung, ob eine Ansichtsgleichheit möglich ist (Anlage 2). Des Weiteren ist die Höhe der Nebentür auf dieselbe Höhe beschränkt wie das Tor und ist nicht änderbar, da ansonsten eine Ansichtsgleichheit nicht ohne weitere individuelle und detaillierte technische Prüfung herstellbar ist.

(Anlage 2)


HAUPTMENÜ KONTAKT AUSLOGGEN
IMPRESSUM AGB NUTZUNGSBEDINGUNGEN DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Nebentür Iso 20

Ansichtsgleichheit zu Pos. 3: Sektionaltor Iso 20 - Baurichtmaß: 2500mm x 2000mm

Die Iso20 Nebentür kann Ansichtsgleich zum Tor hergestellt werden

[Zur Produktübersicht](#)



Baurichtmaß Normgroßen Anzahl

Wahl Maßangabe

| | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Baurichtmaß | Breite <input type="text" value="1000"/> mm | Höhe <input type="text" value="2000"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Rahmenaußenmaß | Breite <input type="text" value="1080"/> mm | Höhe <input type="text" value="2040"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Lichtes Durchgangsmaß | Breite <input type="text" value="1000"/> mm | Höhe <input type="text" value="2000"/> mm |

Zarge

- Blockzarge
- Eckzarge 3-seitig
- Eckzarge 4-seitig
- Klemmzarge 3-seitig
- Klemmzarge 4-seitig

Öffnungsrichtung

- Außen öffnend
- Innen öffnend

Montageort

- Hinter der Öffnung
- Vor der Öffnung
- In der Öffnung

Latest Update: ??.??.????

Copyright 2014-2016 Novoferm, All rights reserved

2.2. Maßangabe

Wählen Sie selbst, nach welcher Maßdefinition Sie Ihr Produkt konfigurieren möchten. Zur Auswahl stehen Ihnen die Maßdefinitionen Baurichtmaß, Rahmenaußenmaß und das lichte Durchgangsmaß (Anlage3). Entsprechend Ihrer Auswahl werden die übrigen Maße sich anpassen. Beachten Sie, dass die Wahl der Zarge oder des Montageortes die Maße verändern können.

(Anlage 3)

| Wahl Maßangabe | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Baurichtmaß | Breite | <input type="text" value="820"/> mm | Höhe <input type="text" value="2000"/> mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rahmenaußenmaß | Breite | <input type="text" value="900"/> mm | Höhe <input type="text" value="2040"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Lichtes Durchgangsmaß | Breite | <input type="text" value="820"/> mm | Höhe <input type="text" value="2000"/> mm |


2.3. Zarge, Öffnungsrichtung und Montageort

An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass die Definition dieser Konfigurationsparameter auch Einfluss auf die Maßangaben nehmen. Des Weiteren sind diese Angaben auch für die nachfolgende Detailkonfiguration nötig, um technisch nicht mögliche Eingaben auszuschließen und eventuelle Fehler in der Produktkonfiguration zu vermeiden.

3. Detailkonfiguration

Die Detailkonfiguration der Nebentüren ist nach dem gleichen Schema wie bei den Sektionaltoren aufgebaut. Auf der rechten Seite finden Sie die Prinzipdarstellung entsprechend der gewählten Konfigurationsparameter der Nebentür und weitere Informationen wie Brutto-Listenpreises, Anzahl der Sektionen, sowie wie die Parameter aus der Vorkonfiguration (Anlage 4)

(Anlage 4)





HAUPTMENÜ KONTAKT AUSLOGGEN
IMPRESSUM AGB NUTZUNGSBEDINGUNGEN DATENSCHUTZERKLÄRUNG


Nebentür Iso 20

Türblatt Verglasung Zubehör













Oberfläche

Waagerechte Sicke, Woodgrain 

Großsicke, Woodgrain 

Großlamelle, Glatt 

Novoferm Super-Color:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| RAL 9016 | RAL 5011 | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|  |  |  |  |  |  |
| RAL 7040 | RAL 8001 | RAL 8011 | RAL 8014 | RAL 9006 | RAL 9007 |

DIN Richtung (von Außen)

DIN Rechts


DIN Links

Elektrischer Türöffner

Oben-Türschließer

3-fach Verriegelung

(Prinzipdarstellung)



Gesamt : € 897,00

Anzahl : 1 Sektionen : 4

Zarge: **Eckzarge 3-seitig**

Öffnungsrichtung: **Außen öffnend**

Montageort: **Vor der Öffnung**

Baurichtmaß

Breite : 825 Höhe : 2005

Rahmenaußenmaß

Breite : 900 Höhe : 2040

Lichtes Durchgangsmaß

Breite : 825 Höhe : 2005

Warenkorb Abmessungen

Im Warenkorb stehen Ihnen dann nach Abschluss der Konfiguration die bereits bekannten Funktionen zur Verfügung.

Ihre Novoferm Vertriebs GmbH

